

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Сплит система Kitano KRD-Toya-07

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-kitano-krd-toya-07>



Описание

- Сплит система Kitano KRD-Toya-07 - сплит-система инверторного типа TOYA – это яркое воплощение совершенства, рожденного в простоте и лаконичности.
- Кондиционер прост в монтаже и использовании, оснащен всеми необходимыми функциями и режимами.
- TOYA создан для тех, кто живет в интенсивном ритме и знает цену качеству и времени.
- Современные технологии, высококачественные комплектующие и инверторный компрессор обеспечивают мгновенное достижение заданной температуры в кондиционируемом помещении.
- Кондиционеры имеют современный лаконичный дизайн.
- На белоснежном прочном пластике передней панели внутреннего блока размещены данные о режимах работы, температуре помещения и времени суток.
- При этом кондиционер имеет режим выключения подсветки в ночное время.
- В комплектацию TOYA также включен ионизатор воздуха.
- Как и все оборудование KITANO, сплит-системы серии TOYA характеризуются высоким качеством, но продаются по разумной цене.
- KITANO TOYA – простое решение для создания комфортного климата.
- Особенности Kitano KRD-Toya-07:
- Регулируемый воздушный поток Режим покачивания жалюзи Объемный воздушный поток

- Режим "Турбо" Режим обогрева Ночной режим Режим вентиляции Автоматическая работа
 Эффективное осушение Фильтр предварительной очистки Авторестарт Плавный пуск Функция
 "I feel" Съёмная панель Самодиагностика Разморозка наружного блока "Теплый старт"
 Информативный дисплей Индикатор температуры в помещении 24-х часовой Таймер
- ВКЛ/ВЫКЛ ИК-пульт

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	2100 Вт
Мощность обогрева	2150 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	650 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	590 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.64
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	793x272x 210x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	660x482x 240x мм
Вес (внешний блок)	22.9 кг
Вес (внутренний блок)	7.7 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай