

## Описание товара 12.07.2025

Наименование товара: **Напольно потолочная сплит система Electrolux EACU-48H/UP2/N3 / EACO-48H/UP2/N3**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-electrolux-eacu-48h-up2-n3-eaco-48h-up2-n3>



### Описание

- Напольно потолочные сплит системы Electrolux EACU-48H/UP2/N3 / EACO-48H/UP2/N3 Unitary Pro используется для создания комфортного микроклимата путем охлаждения, обогрева, вентиляции или осушения воздуха на промышленных объектах или в помещениях, площадь которых может достигать 160 м2.
- Напольно потолочный кондиционер Electrolux EACU-48H/UP2/N3 / EACO-48H/UP2/N3 преимущества:
- Система Unitary Pro способна создавать комфортный микроклимат в помещении площадью 40-150 м2.
- Установка чувствительных датчиков, связанных с микропроцессорной системой управления, позволила исключить утечку фреона, перегрев компрессора, влияние резких перепадов сетевого напряжения, а также расширить диапазон рабочих температур.
- Обо всех отклонениях от штатного режима приборы оповещают звуковым сигналом и индикацией на дисплее.
- При этом до устранения проблемы кондиционеры отключаются, что позволяет избежать аварий.
- Помимо ИК-пультов управления можно использовать режим программирования.

- При использовании проводного пульта становится доступной функция самодиагностики неисправной системы.
- Несколько блоков (до 16), расположенных в одном здании, могут управляться с помощью центрального пульта.
- Вся необходимая информация о работе системы будет выводиться на дисплей.
- Особенности:
- Режимы работы:
- охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Легкая установка Стабильная работа от -10 до +43°C Таймер
- 24 Автоматический режим работы Автоматическое качание горизонтальных жалюзи Автоматическое качание вертикальных жалюзи Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Горячий старт Возможность подмеса свежего воздуха Проводной пульт (опция) Широкоугольные жалюзи Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоразовые моющиеся фильтры Рекомендуемая площадь помещения:
- 130 - 140 м<sup>2</sup> кв.метров.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный  |
| Модель кондиционера                                    | 48 (до 150 м.кв)     |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Страна производителя                                   | Швеция               |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 49                   |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -10 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна сборки                                          | Китай                |