

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Sakata SCC-22MS-V

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kassetnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-sakata-scc-22ms-v>



Описание

4-поточный кассетный внутренний блок Sakata SMS SCC укомплектован ИК-приемником, системой фильтров и встроенным дренажным насосом, характеристики которого (высота подъема до 740 мм водяного столба) существенно расширяют возможные области применения. Блок отличается широким диапазоном подачи воздуха, что позволяет монтировать его в больших помещениях с высокими потолками благодаря настраиваемой скорости вращения двигателя. Модель отличается компактным дизайном. После 1200 часов работы на дисплее пульта управления будет отображено напоминание о необходимости чистки фильтров. После того, как очистка будет произведена, напоминание аннулируется.

Характеристика модели SMS SCC:

- Компактный дизайн
- Напоминание о чистке фильтра
- Система фильтров
- Широкий диапазон подачи воздуха

- Встроенный дренажный насос
- ИК - приемник

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	384 — 570
Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.063 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.063 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	570 x 270 x 570 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 50 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	20 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1100
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	110

Инвертор

Есть

Страна сборки

Япония

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.