

Описание товара Твeрдотопливные котлы длительного горения TermoKontuR ТКР 10U



Описание

- Твeрдотопливные котлы длительного горения TermoKross ТКР 10U преимущества:
- ☐ Экономичность:
- более 90% при работе во всех режимах Простота в обслуживании:
- без электроники, простая конструкция Безопасность:
- не нужно аварийное электроснабжение (UPS) Сертификат соответствия:
- РОСС, ГОСТ Срок эксплуатации:
- 25 лет Длительное горение топлива в котле

Характеристики

Тип котла	твeрдотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Дрова, Уголь
Установка	напольная
КПД %	91
Страна производителя	Япония
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	28.9 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь

Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.64
Расход природного газа куб. м/час	3.6
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, С	70 —
Температура в контуре ГВС, С	35 — 60
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Электропитание	220-240/1/50
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Функции	термометр
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Защита	предохранительный клапан
Габаритный размер	978 x 572 x 1016 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2'
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	3/4'
Тип теплообменника	раздельный
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Wi-Fi	Нет
Диаметр дымохода	160 мм

Расход основного топлива, кг/час	6.9
Встроенный бойлер	Да
Ступеней мощности	2
Отапливаемая площадь, кв.м.	100 кв. м.
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.