

# Описание товара Пиролизный воздухогрейный котел Буржуй-К Тв-50



## Описание

Воздушный котел «Буржуй-К» серии Тв-50 станет отличным приобретением для владельца большого завода, цеха или иного промышленного помещения, не оснащенного водяной системой отопления. Это устройство быстро устанавливается, мгновенно вводится в эксплуатацию и не требует дополнительной сложной настройки. Высокая производительность и постоянный высокий КПД (92%) являются главными преимуществами агрегата. Несмотря на то, что пиролизное оборудование имеет более высокую стоимость, затраты быстро окупаются благодаря малому расходу топлива (в сравнении с котлами прямого горения газогенераторные агрегаты требуют в 5-7 раз меньше топлива) и более длительному сроку службы.

## **Особенности и преимущества Буржуй-К Тв-50:**

- Не требуется рассчитывать и монтировать достаточно сложную систему водяного отопления, стоимость которой может в разы превышать стоимость самого котла
- Исключается вероятность “разморозки” котла и системы отопления при непостоянном использовании
- Не требуется дополнительная система с применением калорифера, так как котел сам создает необходимый воздушный поток
- Котел в комплектации «Канал» не обязательно устанавливать в закрытом помещении, для его эксплуатации достаточно навеса на улице
- Воздухогрейные котлы легко устанавливать и удобно эксплуатировать, при этом воздушное отопление является самым выгодным по экономическим показателям и трудозатратам.

## Характеристики

Страна бренда

Россия

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Производство                               | Россия          |
| Топливо котла                              | Дрова/Уголь     |
| Мощ. (уголь), кВт                          | 50              |
| Мощ. (дрова), кВт                          | 50              |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Камера сгорания                            | Открытая        |
| Теплообменник                              | Стальной        |
| Кол-во секций                              | 1               |
| Тип установки                              | Напольный       |
| Регулировка подачи воздуха                 | Да              |
| Время сгорания дерева, ч                   | 12              |
| Время сгорания угля, ч                     | 12              |
| Мах длина полена, см                       | 55              |
| Мах давление отопит контура, Атм           | 3,9             |
| Min давление отопит контура, Атм           | 1               |
| Присоединительный øдымохода, мм            | 200             |
| Присоединительный øконтур отопления ,<br>" | 1 1/2           |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 182x73x171      |
| Вес, кг                                    | 670             |
| Гарантия                                   | 2,5 года        |
| Высота, см                                 | 182             |
| Ширина, см                                 | 73              |
| Глубина, см                                | 171             |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 1000 кв. м.     |
| Способ установки                           | Напольный       |
| Установка                                  | Напольная       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.