

Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4 180

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-star-rs-25-4-180>



Описание

Максимально простые в использовании и надежные в работе **циркуляционные насосы Wilo Star-RS 25/4** обеспечат качественную работу систем отопления и кондиционирования. Насосы универсальны в плане монтажа, установка возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Подходят как для бытового, так и для промышленного использования. Мощный двигатель осуществляет работу практически бесшумно.

Основные преимущества циркуляционного насоса от немецкого бренда WILO:

- Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системах отопления.
- Перекачиваемая жидкость: вода и водогликолевая смесь для систем отопления.
- Насос работает практически бесшумно.
- Не требует технического обслуживания.
- 3 частоты вращения мотора.
- Насос имеет корпус с катафорезным покрытием.
- Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.
- Предусмотрена защита двигателя от перегрузки.

- Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор.
- Температура жидкости: от -10°C до $+110^{\circ}\text{C}$
- Рабочее давление: 10 бар
- Механический переключатель скорости на корпусе устройства.
- Высокий класс защиты – IP 44.
- Специальный отлив под ключ на корпусе насоса.
- Возможность двустороннего подвода кабеля.
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм.
- Мотор, устойчивый к токам блокировки.
- Корпус насоса: Серый чугун.
- Рабочее колесо: Синтетический материал.
- Вал: Нержавеющая сталь.
- Подшипники: Металлографит.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Характеристики

Вес, кг	2.2 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	68 Вт
Номинальная мощность	22 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, $^{\circ}\text{C}$	$-10 — 110$
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	до 40
Автоматический контроль за уровнем воды	электронный

Цвет	зеленый
Габаритный размер	100 × 130 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	2.2 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.