

# Описание товара Колодезный насос Джилекс

## Водомет 150/60 А



### Описание

- Электрический насос погружного типа «Водомет» 150/60 А – оборудование для подачи воды из колодцев или скважин, но также может использоваться и в открытых водоемах.
- Модель данной серии насоса имеет усовершенствованные эксплуатационные характеристики и предназначается для источников водоснабжения с высоким дебетом и большим расходом воды.
- Особенности насосного оборудования серии «Водомет» А:
- Электронасос погружной, тип:
- центробежный, многоступенчатый;
- Для скважин с маленьким дебетом диаметром от 110 мм;
- Насос оснащен поплавковым выключателем;
- Может использоваться для подачи воды, которая содержит большое количество песка во взвешенном состоянии – до 50 г/м<sup>3</sup>;
- «Плавающее» рабочее колесо;
- Большой гидравлический КПД;
- Компактная конструкция – электродвигатель расположен над насосной частью;
- Кабель электропитания выведен через верхнюю крышку питания – это уменьшает габариты насоса;
- Прочная конструкция – применение высококачественных материалов, таких как керамики и графита (подшипники), полимеров (рабочее колесо, диффузоры);
- Два уплотнения надежно изолируют части насоса от воздействия внешней среды и увеличивают срок службы насоса;
- Насос может быть погружен в воду на глубину до 30 метров под зеркалом воды;
- Возможность использования насоса в мелких водоемах частично погруженным – 10-15 см;
- Надежная защита от перегрева – электродвигатель омывается потоком воды;
- Защита от перепадов напряжения и перегрузок по току;

- Встроенный конденсатор упрощает монтаж насоса;
- Термовыключатель вынесен за пределы маслonaполненной области;
- Низкий уровень шума при работе насоса;
- Срок эксплуатации – до 10 лет.

## **Характеристики**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                             | 16.7 кг           |
| Страна производителя                | Китай             |
| Тип насоса                          | поверхностный     |
| Установка насоса                    | горизонтальная    |
| Тип ротора                          | мокрый            |
| Материал вала                       | нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса            | норил             |
| Максимальный напор                  | 38 м              |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 3.2               |
| Высота напора                       | 38 м              |
| Потребляемая мощность               | 800 Вт            |
| Электропитание                      | 220-240/1/50      |
| Класс защиты                        | IPX4              |
| Качество воды                       | чистая            |
| Допустимая температура жидкости, °С | 5 — 38            |
| Объем гидробака                     | 20 л              |
| Материал корпуса                    | Нержавеющая сталь |
| Габаритный размер                   | 46x26x42см        |
| Длина сетевого шнура                | 1.2 м             |
| Диаметр выходного отверстия         | 1                 |
| Глубина погружения, м               | 30 м              |
| Качество воды                       | чистая            |
| Макс. производительность, л/мин     | 150               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.