

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Lamborghini MEGA PREX N 525N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdoplivnyye-kotly/kombinirovannyi_kotel_lamborghini_mega_prex_n_525n



Описание

Модель **Lamborghini MEGAPREX N 525N** – это современный комбинированный котел отопления, отличающийся качественным исполнением всех деталей, надежностью и высокими показателями производительности. Котел удобен в управлении, долговечен и экономичен. Камера сгорания имеет высокоэффективную изоляцию.

Горелка не входит в комплект поставки.

Особенности и преимущества:

- Стальной котел с топкой под давлением, пригодный для установки дутьевых горелок, работающих на газовом или дизельном топливе
- Корпус котла с 2-х ходовой камерой сгорания, полностью изолированной внешним слоем из стекловолокна толщиной 80 мм
- Передняя дверца с двойным слоем изоляции и симметричным открытием (направо/налево) и центровка дверей с уникальным механизмом
- Конструкция проработана для оптимизации циркуляции жидкости внутри котла, тем самым улучшая теплообмен

- Высокая эффективность КПД более 91%
- Рабочее давление 6 атм (более высокое - по запросу)
- Низкий уровень выбросов CO и NOx, позволяет использовать эти котлы в регионах с высокими экологическими требованиями
- Автоматический режим работы, не требующий обслуживающего персонала
- Газоплотность котла позволяет использовать его с любыми современными надувными горелочными устройствами (одноступенчатой, двухступенчатой и модулируемой горелкой на жидком или газообразном топливе)
- Панель управления котла ($T_{max} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$) обеспечивает возможность применения одностадийных и двухстадийных горелок, а также подключения управляющей автоматики (комнатного термостата)
- Панель управления котла с регулировкой температуры до $110 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (опция)
- Небольшие габариты и вес котла позволяют устанавливать в контейнерных и в крышных котельных
- Топка с реверсивным развитием факела
- Стальные дымовые трубы большой толщины
- Системы защиты: от падения давления газа, перегрева воды, погасания пламени, отсутствия тяги, замерзания жидкости в контуре
- Поставляются со стандартным присоединением трубопроводов

Характеристики

Вес, кг	860 кг
Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергонезависимый
Тип установки	Напольный
Камера сгорания	Открытая
Мощность Газ, кВт	525
Мощность ДТ, кВт	525
Теплообменник	Сталь
Режим работы	Отопление
Мак давление отопит контура , Атм	6
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	3
Габариты (ВхШхГ), см	125x105x185,9
Вес, кг	860
Гарантия	3 года
Высота, см	125
Ширина, см	105

Глубина, см	186
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.