

Описание товара Конвейерный запайщик пакетов

FRS-1010I



Описание

- FRS-1010I — это настольный горизонтальный роликовый запайщик пакетов с датирующим устройством с термолентой
- В запайщик интегрирован широкий приводной конвейер, ширина 205 мм, длина 1065 мм
- Пакеты на конвейер подаются плашмя, в лежачем положении, в направлении справа налево, максимальная рекомендуемая нагрузка на конвейер 3 кг
- Для запайки пакета применяются специальные нагревательные блоки с тэнами, которые пленку разогревают, затем пленка плотно прижимается специальными прижимными роликами за счет чего формируется шов, далее пакет попадает в зону охлаждающих губок, где шов остывает и становится крепким и прочным
- В процессе запаивания есть возможность проставления даты через термопринтер, расходным материалом в данном случае является термотрансферная лента, проставляющая дату по принципу копирки
- Технические параметры FRS-1010I □

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	50
Мощность запайки (Вт)	300*2
Мощность печатания (Вт)	50*2
Ширина запайки (мм)	10
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Температурный диапазон (□)	0-300

Тип печати	При помощи термотрансферной ленты
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм)	10-40
Размер конвейера (Д×Ш) (мм)	1065*205
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1065*460*500
Вес нетто (кг)	58

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.