

Описание товара Стандартный электронный весовой дозатор АС-6В10-2В-01Х



Описание

- Применение: кондитерские изделия, орехи, снеки, чипсы, печенье, выпечка, желе, кофейные бобы, хлопья, корм для животных и т
- д
- Электронное дозирование является более удобным и эффективным Функция сброса для предотвращения застревания продукции Интуитивно-понятный многоязычный интерфейс Один дозатор совместим с одной упаковочной машиной Большой цветной сенсорный дисплей 10,4 дюйма с регулируемой подсветкой дисплея для защиты зрения 99 установленных программ: возможность выбора подходящей программы для эффективной работы
Дополнительные ковши объемом 1,3 и 2,5 литра Технические характеристики

Характеристики

ПО	2.5
Диапазон дозирования	10 – 3000 гр.
Погрешность	+0.5 – 2 гр.
Максим. скорость	70 шт/мин
Источник электропитания	220 В, 50/60 Гц, 1.5 Квт
Объем ковша	1.3 Л
Дисплей	7-дюймовый цветной сенсорный
Размеры (мм)	1436*1086*1258

Дополнительные опции	<p>Независимые линейные вибропитатели V-образный линейный вибропитатель Пластина для хрупких продуктов Регулятор уровня продукта на линейных вибропитателях Кольцевой затвор на линейных вибропитателях Воздушный клапан Ножной привод Промежуточный бункер</p>
Дополнительные модификации	<p>Вращающийся верхний конус Отделка поверхности ковша/Изменяемый диаметр и угол верхнего конуса Нержавеющая сталь 316 Угол наклона линейного вибропитателя Поперечные перегородки для загрузочного бункера Диаметр загрузочного бункера Поперечные перегородки для разгрузочного бункера Изменяемый диаметр и угол разгрузочного бункера Тefлоновое покрытие</p>

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.