

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Lessar LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_lessar_ls_he36tma4_lu_he36uma4



Описание

Напольно-потолочные кондиционеры Lessar LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4 незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.

Особенности Lessar LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4:

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной.
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной.
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора.
- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении. Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы.
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в

помещение.

- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения.
- Автокачение жалюзи. Функция, позволяющая управлять направлением воздушного потока с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений. Плавное качение в горизонтальной и вертикальной плоскостях обеспечивает равномерное распределение воздушного потока.
- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально эффективного микроклимата в помещении.
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания.
- Подача свежего воздуха. Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	45
Страна производителя	Франция
Цвет	белый
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	10540 Вт
Мощность обогрева	11130 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3500 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	3080 Вт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	20 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	1285 × 675 × 235 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	946 × 810 × 410 мм

Вес (внутренний блок)	30 кг
Вес (внешний блок)	68 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.