

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Gree GU140T/A1-K/GU140W/A1-M U-Match II

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_gree_gu140t_a1_k_gu140w_a1_m



Описание

Полупромышленная серия U-Match II - это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключать внутренние блоки канального или кассетного типа соответствующей производительности. Расстояние между наружным и внутренним блоками может достигать 50 м, а проводной пульт может быть удален от внутреннего блока на 10 м. Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж. Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.

Особенности и преимущества Gree GU140T/A1-K/GU140W/A1-M U-Match II:

- Теплый пуск. При включении кондиционера в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в помещение
- Нагрев при низкой температуре наружного воздуха. Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -10°C и ниже, благодаря изменению производительности компрессора, использования электрических подогревателей поддона наружного блока и предпусковому подогреву

- Самодиагностика - контроль работы кондиционера. Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое
- Автоматическая разморозка внутреннего блока. В случае, если температура хладагента низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0 °С автоматически включается функция оттаивания (Разморозка). Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока в этот момент останавливаются. На панели внутреннего блока мигает индикатор.
- Встроенный дренажный насос Встроенный дренажный насос: Встроенный в блок дренажный насос обеспечивает надежный подъем конденсата при отводе его из блока, за счет чего достигается гибкость при установке блока
- Функция защиты настроек. При удаленном управлении есть возможность заблокировать все или некоторые функции индивидуального проводного пульта, например, включение/выключение блока, настройку режима или температур, функции энергосбережения и т.д.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м2	140
Охлаждение, кВт	14,01
Обогрев, кВт	15,1
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	2000
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	4.5
Потребление при обогреве, кВт	4.3
Диапазон t на охлаждение, °С	-15...+48
Диапазон t на обогрев, °С	-15...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220/380
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.