

# Описание товара Канальный внутренний блок мультисплит-системы Tosot T24H-FD/I



## Описание

- Канальный внутренний блок Tosot T24H-FD/I укомплектован таймером, поэтому может быть запрограммирован на несколько часов вперед.
- Прибор совмещает в себе компактное исполнение и высокую функциональность.
- Оборудование практически не обращает на себя внимания, ведь автоматически перезапускается после внепланового отключения электроэнергии и не создает сильного шума.
- Особенности и преимущества Tosot T24H-FD/I: Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция Автоматический режим Режим комфортного сна Таймер Авторестарт Самодиагностика Турбо-режим Блокировка Эффективное оттаивание Компактные размеры Функция подготовки воздуха для предотвращения поступления холодного воздуха в помещение при запуске кондиционера в режиме обогрева Встроенный насос отвода конденсата, позволяющий поднимать конденсат на высоту до 1 м Комплектация проводным и беспроводным пультами управления.

## Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Канальный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 34                   |
| Страна производителя               | Китай                |
| Цвет                               | серебристый          |
| Тип блока                          | Внутренний           |
| Wi-fi управление                   | Нет                  |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                     | 220-240/1/50         |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Мощность охлаждения                                    | 7.1 кВт            |
| Мощность обогрева                                      | 8 кВт              |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 48           |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 24           |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88              |
| Гарантийный срок                                       | 3 года             |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 110 × 61.5 × 20 см |
| Вес (внутренний блок)                                  | 31 кг              |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1000               |
| Вес  | 31 кг              |
| Инвертор   | Есть               |
| Страна сборки  | Китай              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.