

Описание товара Внешний блок мульти сплит-системы на 4 комнаты Neoclima NUM-36Q4



Описание

- Наружный блок мульти сплит-системы Neoclima NUM-36Q4 представляет собой уникальное в своей эффективности решение многих вопросов по изменению микроклимата в нескольких помещениях сразу (устройство рассчитано на подключение двух внешних блоков).
- Данная модель оснащена уникальной технологией умной разморозки, препятствующей образованию льда на теплообменнике.
- Особенности и преимущества мульти сплит-систем Neoclima серии FREEMATCH:
 - Энергоэффективность класса «А»
 - Большое количество возможных комбинаций
 - Различные вариации используемых блоков на ваш выбор для вашего комфорта
 - Инверторная технология
 - Низкое потребление электроэнергии
 - Низкий уровень шума для большего комфорта
 - Точный температурный контроль
 - Возможность использования при низких температурах : стабильная работа даже при температуре ниже -15 С
 - Функция «Самоочистка»: функция самоочистки включается автоматически и время от времени подсушивает теплообменник внутреннего блока от конденсата, предотвращая размножение микробов.
- Интеллектуальная система разморозки: интеллектуальная система разморозки наружного блока защищает теплообменник от образования ледяной «шубы».
- Автоматический перезапуск: данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек
- Режим «Часы»: эта функция позволяет перевести дисплей в режим, в котором на экране будет отображаться текущее время.
- Самодиагностика: система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нестандартных ситуаций.
- Таймер: легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.

Характеристики

Страна	Греция
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	110
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	11
Обогрев, кВт	13
Потребление при охлаждении, кВт	3,03
Потребление при обогреве, кВт	3,01
Охлаждающая способность, тыс btu	36
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	70
Макс. длина трассы 1-го блока, м	17.5
Мах кол-во комнат	4
Мах расход воздуха, м3/час	3000
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.