

## **Коммерческое предложение от 23.04.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Ballu BSGR-12HN1 22Y Greenland**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_ballu\\_bsgr\\_12hn1](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ballu_bsgr_12hn1)



### **Описание**

Сплит-система Ballu Greenland — ультрасовременное оборудование, сочетает в себе надёжность, качество, стиль и производительность. Устройство запоминает выбранное положение жалюзи, чтобы их не приходилось перенастраивать каждый раз при включении. Установленная на пульте температура благодаря функции i-Feel, поддерживается в кондиционере.

### **Особенности и преимущества Ballu BSGR-12HN1\_22Y Greenland:**

- Идеальная атмосфера
- Совершенство формы
- Максимум комфорта
- Режим Турбо
- Функция I FEEL
- Функция автоматического поддержания температуры на уровне +8 °C
- Дисплей встроен в переднюю панель, LIGHT – подсветка дисплея
- Фильтр предварительной очистки
- X-Fan – функция продувки испарителя
- Таймер на включение/отключение

- Выбор скорости вращения вентилятора
- SLEEP (ночной режим)
- Качание и фиксирование положение жалюзи
- Автоматическое оттаивание теплообменника внутреннего блока
- Принудительное размораживание наружного блока
- Сохранение настроек
- Режим обогрева. Режим осушения. Режим автоочистки.
- Функция интенсивного охлаждения
- Система самодиагностики неисправности
- Класс энергоэффективности

## Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Китай       |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Не инвертор |
| Площадь, м2                       | 30          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 3.3         |
| Обогрев, кВт                      | 3.4         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 1.012       |
| Потребление при обогреве, кВт     | 0.941       |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12          |
| Диапазон t на охлаждение, C       | +18...+43   |
| Диапазон t на обогрев, C          | -7...+24    |
| Расход воздуха, м3/ч              | 550         |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 15          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 1/2         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Предварительный фильтр            | Да          |
| Самоочистка внут блока            | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Пульт Д/У                         | Да          |
| Дисплей                           | Да          |
| Цвет                              | Белый       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Напряжение, В     | 220 В      |
| Сила тока, А      | 6.3        |
| Гарантия          | 4 года     |
| Код производителя | НС-1292816 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.