

## **Коммерческое предложение от 19.06.2025**

Наименование товара: **Насосная станция Вихрь АСВ-800/20Ч**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/\\_800\\_20](https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/_800_20)



### **Описание**

Насосная станция ВИХРЬ АСВ-800/20Ч предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме, коттеджей, дач, ферм и других потребителей. Данная модель поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями. АСВ-800/20Ч обладает достаточной мощностью 800 Вт, максимальная глубина всасывания 9 метров, максимальная подача воды 60 литров в минуту, максимальный напор 40 метров. Емкость гидроаккумулятора составляет 20 литров.

Принцип работы АСВ-800/20Ч:

Реле давления насосной станции включает насос при снижении давления воды до уровня 1,5 бар, и выключает его при достижении давления до уровня 3,0 бар. Значения давления включения и отключения электронасоса являются заводской настройкой и оптимальны для запорной арматуры, а также для посудомоечной, стиральной машин и др.техники.

Электродвигатель насосной станции ВИХРЬ АСВ-800/20Ч асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором. Насос со встроенным эжектором сочетает преимущества центробежных с практичностью самовсасывающих насосов. Корпус насосной части изготовлен из стеклонаполненного полипропилена с закладными элементами из латуни для жесткости, а также

чугуна и нержавеющей стали. Для исключения износа резьбовых соединений входное и выходное отверстия имеют металлическую резьбу. Гидроаккумулятор агрегата служит для аккумулирования воды под давлением и сглаживания гидроударов. Он состоит из стального резервуара со сменной мембранный и имеет пневмоклапан для закачивания сжатого воздуха.

## **Особенности и преимущества Вихрь АСВ-800/20Ч:**

- Встроенный внутренний эжектор с системой труб Вентури позволяет перекачивать воду с меньшими, по сравнению с обычными центробежными насосами, требованиями к чистой воде и наличию в ней растворенных газов, а также обеспечивает функцию самовсасывания
- Наличие тепловой защиты, при сбое с подачей воды или длительного использования на максимальной нагрузке защитная автоматика обесточит насос
- Автоматическое включение и выключение станции
- Наличие металлической резьбы на входном и выходном отверстиях
- Специальные крепления насосной станции для дополнительной устойчивости

### **Характеристики**

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	40 м
Максимальный напор	40 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	Вихрь АСВ
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.8 кВт
Двигатель	асинхронный, однофазный
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 50
Объем гидробака	20 л
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	Допустимая концентрация твердых частиц 150 г/м3

Механизм насоса	центробежный
Цвет	оранжевый
Вес	17 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	52 см
Ширина	31 см
Высота	54 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.