

# Описание товара Настенный электрический котел

## Baxi Ampera 9



### Описание

Электрический котел BAXI AMPERA – это умная миникотельная, так как внутри установлен насос, расширительный бак и группа безопасности. Блок панели управления предусматривает работу с каскадом котлов, бойлером ГВС и несколькими контурами, в том числе с контуром «теплые полы» со смесительным трехходовым клапаном. В модели имеется погодозависимое управление.

### **Особенности и преимущества Baxi Ampera 9:**

- Коммутационная, силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах
- Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов
- Установлен независимый расцепитель, который срабатывает при отказе реле и аварийном перегреве котла
- Силовые реле рассчитаны на 40А и имеют двукратный запас по номинальному току
- Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и длинным сроком службы
- Гидравлическая группа из стали
- Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней часть котла
- Расширительный бак – 7,5 литров в моделях 6-12 кВт и 12 литров в моделях 14-30 кВт
- Возможность установки внешнего трехходового клапана (опция)
- Манометр
- Постциркуляция насосов, подключенных к котлу, с возможностью управления

постциркуляцией по времени и температуре

- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (датчик комнатной температуры в комплекте)
- Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству
- Встроенная погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры в комплекте)
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере (датчик температуры бойлера в комплекте)
- Цифровая индикация температуры
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect
- Возможность подключения комнатного термостата
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Электронная система самодиагностики
- Датчик уровня теплоносителя
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
- Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

## **Характеристики**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Страна                                     | Италия         |
| Производство                               | Россия         |
| Режим работы                               | Отопление      |
| Количество ТЭНов, шт                       | 1              |
| Тип установки                              | Настенный      |
| Площадь отопления, м2                      | 72             |
| Мах мощность, кВт                          | 9              |
| Min полезная мощность, кВт                 | 3              |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3              |
| Расширительный бак                         | Да             |
| Циркуляц. насос                            | Да             |
| Каскадное соединение котлов                | Да             |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да             |
| Регулировка мощности                       | Автоматическая |
| Погодозависимая автоматика                 | Да             |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4            |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Потребление, кВт/ч   | 9            |
| Напряжение, В        | 220/380      |
| Габариты (ВхШхГ), см | 72x46,5x23,5 |
| Высота, см           | 72           |
| Ширина, см           | 46,5         |
| Глубина, см          | 23,5         |
| Вес, кг              | 35           |
| Гарантия             | 2 года       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.