

Описание товара Комбинированный котел Unical

Ellprex 760



Описание

Модель Unical Ellprex 760 превосходно подойдет для установки на промышленном предприятии. Оборудование укомплектовано стальным теплообменником и, благодаря тому, что может работать на нескольких видах топлива, характеризуется энергоэффективностью и экономностью. Функционирование прибора полностью автоматизировано.

Особенности и преимущества Unical Ellprex 760:

- Реверс пламени в камере сжигания
- Высокая устойчивость к образованию конденсату
- «Плавающая» камера сгорания, топка приварена только к передней стенке котлового блока, при этом задняя часть остается свободной, и может деформироваться в осевом направлении (от модели 510 кВт)
- Эффект «охлаждающего ребра» предотвращает появление конденсата (патент Unical)
- Оптимальные эксплуатационные затраты благодаря низкому противодавлению камеры сгорания
- Высокая механическая прочность, благодаря «плавающей» камере сгорания
- Анти-конденсатные спиральные турбулизаторы
- Уменьшение потерь тепла через корпус в связи с увеличенной толщиной тепловой изоляции 80 мм из минеральной ваты и дверей из ультра-легкого жаропрочного бетона (до модели 970 кВт)
- Регулируемая дверь с двойным открытием (в правую или левую стороны)
- Панель управления котла термостатического типа, (электронная по запросу)
- Прост в монтаже.

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Тип установки	Напольный
Камера сгорания	Открытая
Мощность Газ, кВт	760,0
Мощность ДТ, кВт	760,0
Теплообменник	Сталь
Режим работы	Отопление
Мах давление отопит контура , Атм	6
Присоединительный ø дымохода, мм	350
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	5
Габариты (ВхШхГ), см	154x112,2x194,4
Вес, кг	1341
Гарантия	3 года
Высота, см	154
Ширина, см	112,2
Глубина, см	194,4

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.