

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: **Накопительный электрический водонагреватель Thermex IRP 280 V (combi) PRO**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/thermex_irp_280_v_combi_pro



Описание

Водонагреватель Thermex IRP V (combi) PRO предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения. Внешний корпус выполнен из окрашенной стали. Внутренний бак изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и, как следствие, длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества Thermex IRP 280 V (combi) PRO:

- Два встроенных теплообменника. Комбинированные водонагреватели способны использовать тепло от системы отопления для нагрева воды, а также имеют встроенный ТЭН для работы от электросети. Оба теплообменника изготовлены из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии и имеют высокую теплопередачу.
- Функциональность. Использование двух теплообменников существенно расширяет возможности использования водонагревателя - можно интегрировать его в две системы нагрева - например, отопления от котла и солнечный коллектор, используя их одновременно для

быстрого нагрева воды, или попеременно, нагревая воду за счет котла отопления летом и солнечной батареи зимой. Кроме того, возможно подключить оба контура к одной системе и дважды использовать ее тепло для более быстрого нагрева.

- Встроенный нагревательный элемент. Для нагрева воды внутри водонагревателя предусмотрен и классический ТЭН TitaniumHeat из сплава нержавеющей стали на основе титана. Такой ТЭН имеет высокую прочность, устойчивость к перепадам температуры, отличается долговечностью и антикоррозийными свойствами. Нагревательный элемент имеет три режима мощности - 2000, 4000 и 6000 Вт. Переключения между режимами мощности происходят механически, возможно использование как всей мощности сразу, так и контуров нагрева по очереди
- Надежный внутренний бак. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали по технологии G.5, он устойчив к коррозии как на плоскости, так и на сварных швах, прочен, долговечен и легко выдерживает интенсивную эксплуатацию.
- Простое механическое управление: на фронтальной панели расположены крупный механический регулятор для установки температуры нагрева, а также переключатели мощности для выбора режима нагрева.
- Долговечность. Прочный корпус из металла устойчив к механическим повреждениям и отлично служит долгие годы. Между корпусом и внутренним баком проложен слой высокоплотной теплоизоляции из специального состава пенополиуретана сокращает теплопотери и поддерживает воду горячей на протяжении длительного времени, экономя ресурсы на повторный нагрев.

Характеристики

Страна	Россия
Объем, л	280
Электрический ТЭН□?	Да
Мощность ТЭНа, кВт	6,0
Мощность теплообменника, кВт	48,0
Площадь теплообменника, м²	1,4
Тип установки	Напольный
Расположение	Вертикальное
Покрытие бака	Нерж. сталь
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	3/4
Мах темп. нагрева, °С	74
Регулировка температуры	Да
Тип управления	Механическое
Защита	От перегрева
Габариты (ВхШхГ), мм	1593х560х672
Высота, см	159,3

Ширина, см	56
Глубина, см	67,2
Вес, кг	65
Гарантия	1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.