

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Газовый конвектор FEG GF25F

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-konvektory/_3_feg_gf_25_f



Описание

Напольный газовый конвектор FEG GF 25 F – это электронезависимое оборудование для обогрева жилых и производственных помещений, имеющих площадь до 30 квадратных метров. Модель имеет номинальную мощность 3,3 кВт и рассчитана на работу как на природном, так и на сжиженном газе. Необходимые для перевода на баллонный газ жиклеры входят в стандартную комплектацию. Нагрев осуществляется за счет сгорания газа в закрытой камере, в результате чего в отапливаемом помещении абсолютно не выгорает кислород. Температура передается в помещение от камеры сгорания через стальной теплообменник. Забор воздуха для горения и вывод отработанных смесей осуществляется через коаксиальную трубу, размещаемую с оборотной стороны конвектора в стене с обязательным выводом на улицу. По своим небольшим габаритам модель позволяет сэкономить место в помещениях, а приятный внешний вид обеспечивает сохранение индивидуальности дизайна интерьера жилого помещения.

Особенности и преимущества FEG GF25F:

- Не сжигает кислород в помещении (100% продуктов горения удаляется через коаксиальный дымоход)
- Закрытая камера сгорания газового конвектора достигается герметичным стальным

теплообменником

- Имеет эстетичный внешний вид кожух газовых конвекторов FEG перфорированный
- Прибор работает почти бесшумно, что сравнимо с работой обычной духовки
- Возможность работы от магистрального газа или от баллона со сжиженным газом (жиклеры в комплекте)
- Не требует трубной разводки, поэтому исключены промерзания системы
- Установить конвектор проще и легче, чем водяную систему отопления
- Высокопроизводительный сдвоенный стальной теплообменник из высоколегированной стали с гальваническим покрытием и двухслойной термостойкой эмалью (1100 °C)
- Запатентованная форма сдвоенного теплообменника обеспечивает высокую конвекцию и производительность для быстрого прогрева помещения
- Коаксиальный дымоход из высоколегированной жаропрочной стали, прошедший антикоррозийную гальваническую обработку и покрытый термостойкой эмалью (опция)
- КПД оборудования в зависимости от мощности от 90 до 95 %
- Возможность автоматической поддержки t в диапазоне 13 – 38 °C
- Моментальная зональная регулировка температуры воздуха в помещении
- механическим способом.
- Газовый клапан Junkers bosch CR6 тройная степень защиты (по немецкой лицензии).

Характеристики

Тип конвектора	Газовый
Площадь помещения	35 кв. м.
Установка	Настенная
Тепловая мощность	3.3 кВт
Страна производителя	Венгрия
Модель конвектора	FEG GF_F
Страна сборки	Венгрия
Цвет	бежевый
Камера сгорания	закрытая
Расход сжиженного газа, кг/час	0.24
Расход природного газа куб. м/час	0.37
Гарантийный срок	2 года
Материал теплообменника	Сталь
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	1/2"
Управление	механическое
Дополнительная информация	КПД 90-95%
Длина	31 см
Ширина	50 см
Высота	70 см

Вес	20 кг
Дымоход	180 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.