

## Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Axioma ASX18D1Z1R/ASB18D1Z1R

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_axioma\\_asx18d1z1r\\_asb18d1z1r](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_axioma_asx18d1z1r_asb18d1z1r)



### Описание

Сплит-система настенного типа Axioma ASX18D1Z1R/ASB18D1Z1R - доступная сплит-система инвертор, обладающая современным дизайном, доступной ценой и оптимальным набором режимов и функций.

Размеры блока и цвет, его плавные линии, позволяют гармонично вписаться в даже самый нетривиальный дизайн интерьера. На лицевой поверхности панели внутреннего блока, расположен скрытый LED-дисплей, при необходимости его можно отключить с помощью пульта управления. Дисплей показывает текущую температуру. Внутри блока, расположен вентилятор большого диаметра, благодаря чему при малых оборотах, уровень шума будет очень низким, а эффективность оставаться высокой.

Наружный блок оснащён надёжным компрессором постоянной производительности, работающим с хладагентом R 410A. Теплообменник наружного блока имеет инновационное защитное покрытие, которое эффективно защищает его от агрессивных воздействий окружающей среды (коррозии) и повышает эффективность теплоотдачи.

### **Особенности и преимущества Axioma ASX18D1Z1R/ASB18D1Z1R:**

- Функция «IFEEL». Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления
- Режим «Турбо». Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет создания мощного воздушного потока
- Самодиагностика. Предотвращает выход оборудования из строя
- Автоматический перезапуск. Автоматическое возобновление работы после устранения сбоя электроснабжения
- Функция «Тёплый старт». В режиме обогрева вентилятор не запустится, пока теплообменник не нагреется — это устраняет ощущение сквозняка в начале работы.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 5 кВт                |
| Мощность обогрева                                       | 5.2 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.46 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.4 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 25 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 28                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 12.7                   |
| Перепад высот                         | 15 м                   |
| Хладагент                             | R 32                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 900                    |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22.5 × 100.8 × 31.8 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 27.5 × 80 × 55.3 см    |
| Вес (внешний блок)                    | 32.7 кг                |
| Вес (внутренний блок)                 | 11.6 кг                |
| Вес                                   | 44.3 кг                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.