

Описание товара Сплит-система Midea MSFA1-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O Breezeless



Описание

Единственная настенная сплит-система Midea Breezeless, которая имеет двойные жалюзи с нано-отверстиями, выполненные по запатентованной технологии Breezeless. Такая конструкция воздушных заслонок разбивает весь поток на отдельные маленькие струи воздуха, которые полностью исключают образование сквозняков и нежелательного переохлаждения. S-образные боковые отверстия для выхода воздуха дополняют и делают обдув более естественным и эффективным. Широкоугольный дефлектор по технологии TwinTrip обеспечивает быстрое охлаждение за счет высокого переднего отверстия 70 мм.

Особенности и преимущества Midea MSFA1-09N8D6-I/MSFA1-09N8D6-O Breezeless:

- Тепловой насос до -25°C. Данная модель примечательно еще тем, что может использоваться в качестве теплового насоса для качественного и стабильного обогрева зимой. Оснащена высокоточным компрессором японского производства Toshiba. Имеет дополнительный подогрев наружного блока, который включается автоматически при низкой температуре на улице до -25°C. Таким образом эти опции помогут улучшить теплообмен и оптимизируют разморозку внешнего блока тогда, когда это будет необходимо
- Экономичный и безопасный. Кондиционер имеет высокий класс энергоэффективности уровня A+++/A++. А для работы использует фреон нового поколения R32. Более безопасный и экономичный хладагент на сегодняшний день
- Энергосберегающий режим. Режим сниженного энергопотребления i-ECO обеспечивает дополнительную экономию в течение 8 часов. Поддерживает нужную температуру и скорость воздушного потока для максимального комфорта. Такой режим работы особенно актуален в летнее время

- Бесшумная работа внутреннего блока от 19 дБа
- Вентиляция и осушение теплообменника в режиме самоочистки
- Авторестарт после возобновления питания
- Функция самодиагностики неисправностей
- Турбо обогрев и охлаждение
- Wi-Fi управление
- Таймер на 24 часа
- Режим Follow me по датчику в пульте
- Комфортный Сон
- Легкомоющаяся лицевая панель
- Двустороннее подключение дренажа

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Мощность обогрева	2.93 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.64 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.64 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+++/A++
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	21
Уровень шума (внешний блок), Дб	55.5
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-25 — 50

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-25 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	400
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.3 × 94 × 32.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33.3 × 80 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	29.3 кг
Вес (внутренний блок)	10.7 кг
Вес	40 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.