

Описание товара Сплит система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2B/MUZ-LN25VG2, черный



Описание

Новая система кондиционирования воздуха «Премиум инвертор» MSZ-LN формирует высший премиальный сегмент на рынке климатической техники. В этой системе сочетаются изящный внешний вид, характерный для серии «Дизайн инвертор», и высочайшие технические характеристики, свойственные серии «Делюкс инвертор».

Серия «Премиум инвертор» имеет максимальный набор функций и возможностей, которые могут потребоваться самому взыскательному пользователю. Дизайн внутреннего блока MSZ-LN — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой.

Особенности Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2B/MUZ-LN25VG2:

- Система "3D I-SEE"
- Dual Barrier Coating покрытие внутренних элементов
- Plasma Quad Plus фильтр
- Раздельное управление воздушными заслонками
- Подключение к мультисистемам MXZ
- Исполнение ZUBADAN
- Встроенный Wi-Fi интерфейс с возможностью управления напрямую посредством Wi-Fi роутера через «домашнюю сеть»
- Блокировка режима работы через беспроводный ПДУ
- Разъем CN104 для работы от внешнего сигнала (например «карта гостя»)
- Ночной режим работы устанавливаемый беспроводным ПДУ
- Специальное покрытие, предотвращающее оседание пыли

- Режим «дежурного отопления» +10°C в режиме нагрева 10 совместно с активацией недельного таймера (шаг задания температуры 1 °C)
- Отображение потребленной электроэнергии через Wi-Fi
- Серия работает на фреоне R32
- Пульт управления с подсветкой экрана. Цвет и тип пластика беспроводного пульта управления, поставляемого в комплекте, соответствует цвету внутреннего блока.

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	черный
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.485 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.58 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	12 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	258
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.3 × 89 × 30.7 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 80 × 55 см

Вес (внешний блок)	35 кг
Вес (внутренний блок)	15.5 кг
Вес	50.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.