

## **Коммерческое предложение от 14.05.2025**

Наименование товара: **Канальная сплит-система Hitachi RAD-60PPD/RAC-60NPD Mono Duct**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/\\_hitachi\\_rad\\_60ppd\\_rac\\_60npd\\_mono\\_duct](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_hitachi_rad_60ppd_rac_60npd_mono_duct)



### **Описание**

Установка инверторной сплит-системы канального типа Hitachi RAD-60PPD/RAC-60NPD позволит Вам на долгие годы забыть о проблеме некомфортной температуры воздуха в помещении. В данной модели предусмотрен режим работы на охлаждение, обогрев воздуха, а также вентиляции (без изменения его температуры). Внутренний блок устанавливается за подвесным потолком, что делает его совершенно незаметным в помещении.

### **Особенности и преимущества Hitachi RAD-60PPD/RAC-60NPD Mono Duct:**

- Оснащен инверторным компрессором
- Класс энергоэффективности A++
- Работают на охлаждение и на обогрев
- Низкое энергопотребление
- Точное поддержание температуры
- Скрытый монтаж внутреннего блока
- Тихая работа
- Могут комплектоваться пультом ДУ (опционально)

## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 20 (до 60 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 60 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Канальный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | серый                |
| Мощность охлаждения                                     | 6 кВт                |
| Мощность обогрева                                       | 7 кВт                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.71 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.84 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                    |
| Максимальная длина трассы                               | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Опция                |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 29                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                 |
| Перепад высот                                           | 20 м                 |
| Хладагент                                               | R 32                 |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 150                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1020                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 72 × 90 × 27 см      |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 29.8 × 85 × 75 см    |
| Вес (внешний блок)                                      | 50 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                   | 35 кг                |

Вес

85 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.