

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Внутренний кассетный блок мульти сплит-системы Kentatsu KMZB50HZRN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_kentatsu_kmzb50hzrn1



Описание

Кассетный внутренний блок Kentatsu KMZB50HZRN1 применяется в системах охлаждения офисных и административных помещений и рассчитаны на установку в ячейку подвесного потолка "армстронг". Прибор поставляется в комплекте с декоративной панелью и дистанционным пультом управления с цифровым дисплеем.

Особенности и преимущества Kentatsu KMZB50HZRN1:

- Использование энергоэффективного хладагента R-32
- Равномерное распределение воздушного потока
- Низкий уровень шума
- Таймер
- Встроенный дренажный насос
- Пульт управления в комплекте
- Декоративная панель
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Wi-Fi контроллер (опция)

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Тип блока | Внутренний |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 39 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Хладагент | R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 479 |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 64.7 × 64.7 × 5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 мм |
| Вес (внутренний блок) | 16.2 кг |
| Вес | 16.2 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.