

# Описание товара Настенный газовый котел

## Fondital Minorca PLUS CTN 24 CU



### Описание

Настенный газовый котел Fondital MINORCA PLUS CTN CU предназначен для создания эффективной системы отопления и горячего водоснабжения. Котел оснащен удобной панелью управления с цифровым дисплеем. Для создания наиболее высокого уровня комфорта в помещении в комплект включен температурный датчик, обеспечивающий автоматическую настройку котла.

### **Особенности и преимущества Fondital Minorca PLUS CTN 24 CU:**

- Монотермический медный теплообменник
- Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
- Регулировка температуры внутри помещения с помощью датчика температуры комнатного воздуха
- Датчик комнатной температуры в комплекте
- Теплообменник горячей воды из нержавеющей стали
- Жидкокристаллический дисплей для отображения температуры в контуре отопления и ГВС, кодов блокировок, установок температуры отопления, горячей воды и режима работы котла
- Режим программирования для адаптации котла к системе отопления и просмотра истории блокировок
- Гидравлическая группа из композитных материалов
- Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
- Автоматический байпас
- Новый однокоростной насос со встроенным воздухоотводчиком.

### Характеристики

Тип котла

газовый

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Модель котла                                      | Fondital Minorca PLUS CTN    |
| Отапливаемая площадь                              | 250 кв. м.                   |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                |
| Камера сгорания                                   | открытая                     |
| Мощность                                          | 25.5 кВт                     |
| Установка                                         | Настенная                    |
| Конденсационный                                   | Нет                          |
| Вид топлива                                       | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя                              | Италия                       |
| Страна сборки                                     | Италия                       |
| Способ установки                                  | Вертикально                  |
| Управление                                        | электронное, дисплей         |
| КПД %                                             | 89.1                         |
| Энергонезависимый                                 | Нет                          |
| Тип теплообменника                                | монотермический              |
| Материал первичного теплообменника                | медь                         |
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь            |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                           |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 1.93                         |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 2.59                         |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20                           |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 37                           |
| Температура теплоносителя, °С                     | 35 — 83                      |
| Температура в контуре ГВС, °С                     | 35 — 62                      |
| Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин | 11                           |

|                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 6                                                                                                                                                           |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                                                                                                                                |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                                                                                                           |
| Дополнительная информация                    | Объем расширительного бака 6 л.                                                                                                                             |
| Цвет                                         | белый                                                                                                                                                       |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                                                                                                                                      |
| Защита                                       | Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени                                                                                     |
| Особенности                                  | дисплей, подключение внешнего управления                                                                                                                    |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                                                                                                                                                   |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2"                                                                                                                                                        |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4"                                                                                                                                                        |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"                                                                                                                                                        |
| Длина                                        | 25 см                                                                                                                                                       |
| Ширина                                       | 40 см                                                                                                                                                       |
| Высота                                       | 70 см                                                                                                                                                       |
| Вес                                          | 24.5 кг                                                                                                                                                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.