

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ferroli Fortuna H F 13

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_ferroli_fortuna_h_f_13



Описание

Ferroli FORTUNA H F 13 – продуманный и несложный в использовании газовый котёл, ключевой особенностью которого является наличие защиты от замерзания, а также возможность самодиагностики. Представленная модель славится наличием манометра и лаконичным привлекательным дизайном. Устройство оснащается термостатом, который позволяет отслеживать температуру нагрева.

Особенности и преимущества H F:

- Турбированная горелка
- Энергозависимый
- Циркуляционный насос
- Расширительный бак
- Настенная установка
- Самодиагностика
- Защита от замерзания
- Термостат защиты от перегрева
- Электронная система управления

- Манометр
- Антиблокировка насоса
- Интуитивно понятное управление
- Функциональный ЖК дисплей
- Ионизационный контроль пламени
- F – закрытая камера сгорания, C – открытая
- Подогрев вторичного теплообменника
- Лаконичный дизайн

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	13 кВт
КПД %	91
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.1
Расход природного газа куб. м/час	1.48
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	30 — 90
Электропитание	220-240/1/50

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	расширительный бак 6 л
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	35 × 65.5 × 23 см
Диаметр дымохода	80 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Вес	34 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.