

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Kiturami KSG-50R

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_ksg_50r



Описание

Серия двухконтурных напольных газовых котлов Kiturami KSG предназначена для решения широкого круга отопительных задач, позволяя снабжать теплом как жилые и производственные помещения, так и гостиницы и торгово-развлекательные центры. Также они могут использоваться с целью обеспечения горячего водоснабжения.

Ряд современных инженерных решений позволил добиться от серии KSG высокой эффективности и результативности. Прежде всего, отдельные конструктивные особенности модели гарантируют отличную скорость теплопереноса, что дает возможность экономить теплоноситель. За счет таких деталей, как турбоциклонная горелка, достигается полное и максимально эффективное сгорание топлива, выражающееся в высоком КПД.

При необходимости, в качестве топлива для KSG может быть использован и дизель после замены горелки и электронного блока управления. Модели оснащены множеством систем самодиагностики, а также датчиками обнаружения горения и утечки газа, что делает их одними из самых безопасных.

При изготовлении KSG используются только качественные и надежные материалы - котлы стойки к повреждениям и рассчитаны на продолжительную и эффективную работу. Изделие экологически чисто и при работе не загрязняет окружающей среды, что на родине производителя - в Корее, не раз

было отмечено различными наградами.

В комплектацию входят блок управления котлом, выносной пульт управления и газовый фильтр.

Котлы Kiturami KSG - истинный образец корейского качества и технологичности!

Основные характеристики:

топливо: сжиженный нефтяной газ;

мощность: 58 кВт;

отапливаемая площадь: 520 метров кв.;

КПД: 88,1%;

диаметр дымохода: 125 мм;

напряжение: 220В/50Гц;

масса: 195 кг;

расход топлива: до 156,8 Мкал/сут;

габаритные размеры: 620х860х1140 мм.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	500 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	58 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Управление	электронное
КПД %	88.1
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Материал вторичного теплообменника	сталь
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	85 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Диаметр дымохода	125 мм

Вес

195 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.