

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: **Газовый проточный водонагреватель WertRus 16E White**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_wertrus_16e_white



Описание

Автоматический газовый водонагреватель WertRus 16E White мощностью 32 кВт предназначен для горячего водоснабжения жилых домов и квартир. В водонагревателе использована горелка с поперечными рожками, а не с продольными, что позволяет уменьшить габаритные размеры водонагревателя. Подсоединение холодной воды представлено усиленным патрубком, что гарантированно обезопасит его от поломок при подсоединении воды.

Для изготовления теплообменника была использована бескислородная медь, а не омедненный сплав, который обычно используют в китайских колонках. Данное решение было внедрено ради увеличения надежности и срока службы водонагревателя.

Особенности и преимущества WertRus 16E White:

- Приготовление горячей воды в бытовых целях
- Тип проточный
- Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)
- Розжиг от батареек
- Включается при давлении воды 0,2 атм
- Неограниченный период непрерывной работы

- Предохранительный датчик от перегрева
- Датчик контроля дымовых газов
- Материал горелки - нержавеющая сталь
- Медный теплообменник
- Датчик ионизации пламени
- Ограничитель температуры

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	16
Мощность	32 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	WertRus E
Цвет	белый
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	60
Расход природного газа куб. м/час	3.3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	32 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Медный теплообменник
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Вес	13 кг
Присоединительный размер	½"
Диаметр дымохода	130 мм

Подводка	Нижняя
Ширина	40 см
Высота	70 см
Длина	21 см
Способ монтажа	настенный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.