

## Коммерческое предложение от 24.06.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Huch EnTEC EBS-PU 500

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/\\_huch\\_entec\\_ebs\\_pu\\_500](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_huch_entec_ebs_pu_500)



### Описание

**Бойлер косвенного нагрева HUCH EBS-PU** предназначен для подогрева и хранения санитарно-технической воды для систем бытового горячего водоснабжения.

### **Преимущества и особенности представленной модели косвенного водонагревателя:**

- Материал - Сталь S235JR.
- Рабочее давление до 10 бар.
- Внутренняя поверхность бака, все патрубки и сварочные швы контактирующие с водой питьевого качества - эмалированы.
- Внешнее покрытие из ПВХ серебристого цвета (RAL 9006).
- Изоляция из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Термометр (в комплекте).
- Ножки, регулируемые по высоте.
- В нижней части бака косвенного нагрева предусмотрено ревизионное отверстие (DN110), необходимое для периодического удаления шлама и контроля состояния внутренней поверхности.
- Все патрубки расположены с тыльной стороны бака, что обеспечивает максимальную

эстетичность внешнего вида.

- Все наружные резьбовые соединения с плоским уплотнением.
- По дополнительному заказу бак косвенного нагрева может быть доукомплектован электрическим нагревательным элементом.
- Серийно комплектуется гладкотрубным теплообменником большой площади, что обеспечивает возможность использовать в качестве источника теплоты солнечный коллектор или тепловой насос.
- Надёжная антикоррозионная защита обеспечена магниевым анодом входящим в стандартную комплектацию.

## **Характеристики**

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Тип водонагревателя                  | Накопительный                                |
| Объем бака                           | 500 л                                        |
| Способ установки                     | Вертикально                                  |
| Покрытие бака                        | Эмалированная сталь                          |
| Способ нагрева                       | Косвенный нагрев                             |
| Производительность, л/мин            | 23.33                                        |
| Страна производителя                 | Германия                                     |
| Страна сборки                        | Германия                                     |
| Цвет                                 | серый                                        |
| Вид бака                             | Цилиндрический                               |
| Температура горячей воды макс.<br>°C | 95                                           |
| Давление на входе, атм               | — 10                                         |
| Число теплообменников                | 1                                            |
| Площадь теплообменника               | 1.8 кв. м.                                   |
| Мощность теплообменника              | 55.8 кВт                                     |
| Гарантийный срок                     | 2 года                                       |
| Дополнительная информация            | терморегулятор, возможность подключения ТЭНа |
| Управление                           | механическое                                 |
| Дисплей                              | Нет                                          |
| Защита                               | от перегрева, от избыточного давления        |
| Предохранительный клапан             | Да                                           |
| Защитный анод                        | магниевый                                    |
| Вес                                  | 195 кг                                       |
| Присоединительный размер             | 1"                                           |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Диаметр входа линии рециркуляции | 3/4"      |
| Подводка                         | Сбоку     |
| Ширина                           | 75 см     |
| Высота                           | 178.3 см  |
| Длина                            | 75 см     |
| Способ монтажа                   | напольный |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.