

## **Коммерческое предложение от 14.06.2025**

Наименование товара: **Поверхностный насос Oasis PS-550V**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/\\_oasis\\_ps\\_550v](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_oasis_ps_550v)



### **Описание**

Поверхностные вихревые насосы «making oasis everywhere» предназначены для подъёма чистой воды из колодцев, скважин, магистральных водопроводов и открытых водоемов с дальнейшим её использованием для водоснабжения дома, полива и орошения сада/огорода. Насос подключается к электросети как бытовой прибор. Предусмотрена защита от перегрева двигателя.

### **Особенности и преимущества Oasis PS-550V:**

- Высокая производительность
- Низкий уровень шума
- Надежный асинхронный двигатель
- Рабочее колесо, выполненное из латуни
- Защита двигателя от перегрева

### **Характеристики**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип насоса           | поверхностный |
| Страна производителя | Китай         |

|                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. производительность,<br>л/мин             | 45                                                                                                                       |
| Высота напора                                  | 43 м                                                                                                                     |
| Максимальный напор                             | 43 м                                                                                                                     |
| Установка насоса                               | горизонтальная                                                                                                           |
| Глубина всасывания                             | 9 м                                                                                                                      |
| Страна сборки                                  | Китай                                                                                                                    |
| Потребляемая мощность                          | 0.55 кВт                                                                                                                 |
| Пропускная способность,<br>куб. м/час          | 2.7                                                                                                                      |
| Гарантийный срок                               | 12 мес.                                                                                                                  |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50                                                                                                             |
| Класс защиты                                   | IP44                                                                                                                     |
| Материал рабочего колеса                       | Латунь                                                                                                                   |
| Перекачиваемые жидкости                        | Чистые и слабозагрязненные                                                                                               |
| Качество воды                                  | чистая                                                                                                                   |
| Допустимая температура<br>жидкости, °С         | 10 — 60                                                                                                                  |
| Размер фильтруемых частиц                      | 0.2 мм                                                                                                                   |
| Материал корпуса                               | Чугун                                                                                                                    |
| Дополнительная информация                      | максимальная допускаемая<br>концентрация твердых частиц в воде<br>100 г/м <sup>3</sup> , частота вращения 2850<br>об/мин |
| Механизм насоса                                | вихревой                                                                                                                 |
| Допустимая температура<br>окружающей среды, °С | до 40                                                                                                                    |
| Защита от перегрева                            | есть                                                                                                                     |
| Цвет                                           | синий                                                                                                                    |
| Вес                                            | 8.1 кг                                                                                                                   |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1"                                                                                                                       |
| Длина                                          | 32 см                                                                                                                    |
| Ширина                                         | 17.5 см                                                                                                                  |
| Высота                                         | 19 см                                                                                                                    |