

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: **Твердотопливный котел Теплодар Куппер ПРО Турбо-22**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_22-1376583927



Описание

Первый полуавтоматический твердотопливный котел в линейке компании Теплодар получил контроллер Plum и вентилятор М+М производства Польша. Под колосником расположена система для равномерного распределения воздуха в камеру сгорания. Что позволяет увеличить длительность горения до 16 часов и использовать в качестве топлива уголь самых мелких фракций.

Особенности и преимущества Теплодар Куппер ПРО Турбо-22:

- Увеличенная длительность горения до 16 часов
- Удобство использования. Эргономика котла осталась на высоте, но также появился пульт управления, зафиксированный на верхней панели котла. Для удобства клиент может переместить пульт в иное положение на верхней панели или вообще на любой горизонтальной поверхности рядом с котлом
- Новейшие технологии. За автоматику котла отвечает новейший контроллер который позволяет управлять насосом системы отопления и контуром горячего водоснабжения. Также для дистанционного управления котлом, возможна установка интернет модуля.

Характеристики

Краткое описание	Первый полуавтоматический твердотопливный котел в линейке компании Теплодар получил контроллер Plum и вентилятор М+М производства Польша.
Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Теплодар Куппер ПРО Турбо
Отапливаемая площадь	220 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	22 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Торфяные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	— 95
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем воды в котле 55 л., объем топки 51 л., мощность блока ТЭНов 6 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Защита	от перегрева воды
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	92.4 см

Ширина	49.5 см
Высота	108.3 см
Вес	160 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.