

# Описание товара Моноблок низкотемпературный Марихолодмаш LMN 217



## Описание

**Холодильный моноблок Марихолодмаш LMN 217** предназначен для поддержания заданного температурного режима в холодильных камерах небольшого объема. Моноблок состоит из двух частей связанных между собой на жесткой рамной конструкции. Внешняя часть – компрессорно-конденсаторный агрегат с панелью управления, внутренняя часть – воздухоохладитель. Моноблоки для холодильных камер предназначены для настенного монтажа. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

## Характеристики

Краткое описание	Холодильный моноблок Марихолодмаш LMN 217□ предназначен для поддержания заданного температурного режима в холодильных камерах небольшого объема.
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	электронное
Потребляемая мощность	1041 Вт
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	25
Электропитание	380-420/3/50
Страна сборки	Россия

Температурный режим	низкотемпературная
Температурный диапазон, °С	-25 — -15
Хладагент	R 404A
Объем камеры	22 м <sup>3</sup>
Габаритный размер	735 × 850 × 720 мм
Вес	77 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.