

Описание товара Сплит-система среднетемпературная Арктика СМС 340



Описание

Среднетемпературная сплит-система **Арктика СМС 340** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Сливные поддоны выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит выносной пульт управления, 5 метров межблочного кабеля, 5 метров медной трубки, крепеж для холодильных камер и бетонных поверхностей (анкер), 5 метров утеплителя трубопровода и 1,5 метра дренажный шланг.

Особенности

- Холодильный агрегат: TFH4531Z
- Функция "Зимний пуск"
- Теплоэлектронагреватель дренажного шланга
- Italianские теплообменники исключают утечки фреона
- Французские компрессоры с наработкой 90 тыс. часов
- Жесткая сварная рама
- Полноразмерный конденсатор
- Малошумный компрессор и электродвигатели на 1300 об/мин.
- Кабель стойкий к внешней среде, сохраняет гибкость на морозе, что удобно при монтаже в зимнее время года
- Все агрегаты и механизмы сплит-системы закреплены на раме, облицовочные панели снимаются с 3 сторон

Дополнительные характеристики:

- Корпус: 3
- Площадь конденсатора: 14,58 м²
- Площадь испарителя: 10,76 м²
- Мощность: 3,89 кВт

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Объем холодильной камеры	от 32 до 54 м ³
Хладагент	R507a
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	0.092 кВт
Ширина внешнего блока	1100 мм
Глубина внешнего блока	800 мм
Высота внешнего блока	950 мм
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.