

Описание товара Стол холодильно-морозильный

Turbo air KURF12-2-750



Описание

Холодильно-морозильный стол **Turbo air KURF12-2-750** предназначен для обработки ингредиентов для приготовления блюд и охлаждения или заморозки продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 дверцами с эргономичными ручками, 2 полками и 4 регулируемыми ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, дверные петли и ножки - из высококачественной нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

Особенности:

- Холодильная и морозильная камеры на базе одного компрессора
- Электронное управление
- Функция переключения низкотемпературной камеры в среднетемпературную
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках стола
- Подогрев корпуса
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Магнитные уплотнители

- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Пожаробезопасные стенки
- С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены

Дополнительные характеристики:

- Тип охлаждения: динамический
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) +45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса, фронтальные со стопорами

Характеристики

Температура морозильного отделения	от -21 до -12 °C
Температура холодильного отделения	от 0 до 8 °C
Общий объем	257 л
Объем морозильного отделения	130 л
Объем холодильного отделения	127 л
Материал столешницы	нерж. сталь
Расположение агрегата	сбоку
Количество дверей	2
Мощность	0.245 кВт
Ширина	1200 мм
Глубина	750 мм
Высота	850 мм
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.