

Описание товара Дизельный генератор ТСС АД-64С-Т400-1РKM15 на прицепе с АВР



Характеристики

Мощность номинальная	64 кВт (80 кВА)
Мощность максимальная	70 кВт (88 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	в кожухе
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	2 - автозапуск
Ток	115 А
Модель	ТСС АД-64С-Т400-1РKM15 на прицепе с АВР
Марка двигателя	Cummins
Модель двигателя	4BTA3.9-G11
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17.3:1
Номинальная мощность (двигателя)	70 кВт
Рабочий объем двигателя	3.9 л
Система охлаждения	жидкостная

Объем системы охлаждения	22 л
Объем системы смазки	10.9 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель
Объем топливного бака	330 л
Расход топлива при 100% нагрузке	17.6 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	13.2 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	9.1 л/ч
Время автономной работы при 75% мощности	25 ч
Датчик уровня топлива	да
Число фаз	3
Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-64
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Производитель панели управления	COMAP
Модель панели управления	NANO PLUS
Степень защиты	IP 23
Серия	Cummins
Масса	1500 кг
Длина	4100 мм
Ширина	1900 мм
Высота	2120 мм
Страна происхождения	Россия - Китай
Гарантия	36 месяцев или 2000 моточасов

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.