

# Описание товара Повысительный насос Wilo-Economy MHI205-1/E/1-230-50-2



## Описание

**Нормальновсасывающий многоступенчатый насос Wilo-Economy MHI205-1/E/1-230-50-2**

### **Применение:**

- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Контур циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

### **Обозначение Wilo-Economy MHI205-1/E/1-230-50-2:**

MHI - Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос горизонтального исполнения

2 - Расход в м<sup>3</sup>/ч

05 - Количество рабочих колес

N - Мотор IE2

1 - Материал

1 = 1.4301 (AISI 304)

2 = 1.4404 (AISI 316L)

E - Вид уплотнения

E = EPDM

V = FKM (Viton)

1 - 1 = 1~ (однофазный ток)

3 = 3~ (трехфазный ток)

230 - Подключаемое напряжение в В

50 - Частота в Гц

2 - Число полюсов

**Особенности / преимущества Wilo-Economy MHI:**

- Мотор трехфазного тока IE2-IEC (? 0,75 кВт)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)
- Компактная конструкция
- Все основные детали насоса имеют допуски KTW и WRAS

**Оснащение/функции:**

- Насос блочного исполнения из нерж. стали
- Резьбовое соединение
- Мотор однофазного или трехфазного тока
- Мотор однофазного тока со встроенным термическим реле мотора

**Материалы MHI205-1/E/1-230-50-2:**

- Рабочие колеса, секции и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Вал нержавеющей стали 1.4404
- Уплотнение EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
- Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама
- Подшипники из карбида вольфрама
- Основание насоса из алюминия

**Объем поставки:**

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

**Технические характеристики:**

Тип - Wilo-Economy MHI205-1/E/1-230-50-2

Артикул - 4024288

Подключение к сети - 1~230 В, 50 Гц

Температура перекачиваемой жидкости - -15...+110 °C

Номинальная мощность мотора P2 - 0,75 кВт

Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц IN - 5,10 А

Рабочее давление макс. - 10 бар

Степень защиты - IP 54

**Другое:**

Вес - 13,04 кг

Длина - 600 мм

Ширина - 258 мм

Высота - 276 мм

EAN/UPC код - 4016322529743

**Характеристики**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Тип насоса                                  | повысительный  |
| Максимальный напор                          | 70 м           |
| Установка насоса                            | горизонтальная |
| Качество воды                               | чистая         |
| Допустимая температура жидкости, °С         | -15 — 110      |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40          |
| Максимальный напор, м                       | 70 м           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.