

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Штиль ST1102SL

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-shtil-st1102sl>



Описание

- ИБП переменного тока ШТИЛЬ ST1102SL Онлайнные устройства работают на основе двойного преобразования.
- Они оснащены однофазными входом и выходом.
- Мощность ИБП составляет 2 кВА, а выходное напряжение – 220 В. ШТИЛЬ ST1102SL имеет широкий спектр применения.
- Он подходит для защиты:
 - - телекоммуникационного оборудования;
 - - автоматики котлов;
 - - небольших серверов и т.
- д. Для повышения уровня мощности подключаются 2 параллельных ИБП. Конструктивные и функциональные возможности Комплект поставки включает в себя блок из 6 встроенных АБ 12 В, 7 А*ч.
- Предусмотрена возможность «холодного» старта.
- Передняя панель оснащена информативным ЖК-дисплеем.
- Он позволяет определять рабочий режим, а также наличие неисправностей и аварийных ситуаций.
- Задняя панель снабжена многофункциональным слотом, к которому подсоединяются

коммуникационные платы и интерфейсы. Диапазон напряжения на входе при загрузке в 50-70 составляет 140-300 В, а при загрузке в 70-100 – 160-300 В. В комплект поставки ИБП ST1102SL входит:

- - ИБП;
- - Руководство пользователя;
- - Кабель последовательного интерфейса.

Характеристики

Время автономной работы	5 минут.
Гарантия	12
Дисплей	ЖК дисплей и светодиодная индикация
Габариты, мм	Ш190хВ328хГ424
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	$50 \pm 0,2\%$
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	176-264
Диапазон входных напряжений(предельный), В	115-300 (при нагрузке 0-50%)
КПД не менее, %	87
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	7
Мощность, ВА	2000
Напряжение цепи постоянного тока, В	72
Процент отклонения выходного напряжения, %	$220 \pm 2\%$
Работа с генераторами	Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора.
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	220
Способ размещения	Напольный
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	по технологии AGM, GEL
Уровень шума, dB	45
Относительная влажность, %	0-95% (без конденсации)
Количество фаз	Одна

Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.