

## Описание товара 05.07.2025

Наименование товара: Стабилизатор напряжения Вольт engineering АНТС 500

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator\\_napryazheniya\\_volt\\_engineering\\_ants\\_500](https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator_napryazheniya_volt_engineering_ants_500)



### Описание

Однофазный стабилизатор сетевого напряжения серии АНТС

Выпускается в соответствии с ГОСТ IEC 60335-1-2015 и требованиям технических условий ТУ 26.51.70.-001-32369416-2018 и предназначен для обеспечения потребителей стандартным переменным напряжением 220 В, 50 Гц в сетях с длительными отклонениями параметров электрической энергии от требований ГОСТ 32144-2013.

Особенности модели

- Компактные габариты стабилизатора
- Лёгкий
- Сенсорная кнопка управления
- Современный дизайн

## Установка и подключение

Для установки стабилизатора АНТС на стену в его корпусе на задней части предусмотрены навесные отверстия под соответствующий крюк или болт. Также возможна установка напольная как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

Для установки в горизонтальном положении рекомендуется подключать оборудование с угловой евро вилкой schuko CEE 7/7 для устойчивого размещения стабилизатора на поверхности.

### **Характеристики**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Номинальная мощность, кВА/кВт                                | 0,44       |
| Рабочий ток, А                                               | 2          |
| Количество ступеней стабилизации                             | 4          |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 5          |
| Номинальное выходное напряжение, В                           | 220        |
| Диапазон стабилизации, В                                     | 155-275    |
| Диапазон работы                                              | 130-280    |
| Точность в диапазоне стабилизации, %                         | 8,5        |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс           | 100        |
| Частота питающей сети, Гц                                    | 45-65      |
| Задержка на включение, с                                     | 8          |
| Серия                                                        | АНТС       |
| Тип стабилизатора                                            | Релейный   |
| Тип подключения                                              | в розетку  |
| Габаритные размеры, мм, не более                             | 214x140x85 |
| Масса, кг, не более                                          | 2          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.