

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Тестораскаточная машина Rollmatic R65S/12

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/testoraskatochnye-mashiny/_rollmatic_r65s_12



Описание

Напольная полуавтоматическая тестораскаточная машина **Rollmatic R65S/12** используется в пекарнях, кондитерских, на других предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для механизации раскатки теста с получением равномерно раскатанного пласта необходимой толщины, производства слоеного теста, а также возможности нарезки полученного пласта на заготовки для различных изделий. □ Модель оснащена 2 съемными и складными столами с ленточным конвейером, раскаточными валками, 2 защитными решетчатыми крышками и электромеханическим управлением. Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием, ящик для муки и крышки валков – из нержавеющей стали.

Боковые лотки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Сенсорный дисплей управления и индикации:
 - 50 программ
 - Регулировка высоты валков
 - Настройка опционального мукоподсыпателя
- Ручной режим управления реверсом валков с помощью электроимпульсных клавиш на боковой

панели и педали ножного управления

- Плавная регулировка скорости конвейера
- Цепная трансмиссия
- Защитные крышки валков с предохранительным микропереключателем и газовой пружиной
- Кнопка аварийной остановки
- Регулировка натяжения ленты с помощью 6-гранного ключа
- Система быстрого снятия конвейерной ленты с фронтальной стороны
- Запатентованные скребки QR (Quick Release)
- Ящик для муки с предохранительным микропереключателем
- Регулируемые по высоте винтовые опоры для компенсации неровностей пола
- Легкий доступ к электронному блоку управления
- Легкосъемные компоненты для удобства очистки и технического обслуживания, быстрых демонтажа и сборки
- Поворотные колеса со стопорными ограничителями для удобства транспортировки
- Простая и безопасная эксплуатация
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диагональ дисплея: 4,5"
- Габариты рабочей поверхности (конвейерной ленты) 1 стола:
 - Глубина: 650 мм
 - Ширина: 1200 мм
- Высота со сложенными столами: 1910 мм
- Ширина со сложенными столами: 1535 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект лотков для муки SP65 (2 шт.) (E4381)
- Мукоподсыпатель автоматический SF65A (E5766)

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с альтернативной комплектацией.

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Ширина	3080 мм
Глубина	1005 мм
Высота	1243 мм
Вес (без упаковки)	330 кг
Страна производства	Италия
Тип	конвейерная тестораскатка

Установка	напольная
Ширина раскатки	650 мм
Толщина раскатки	от 0.2 до 50 мм
Тесто	прямоугольное
Бренд	Rollmatic

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.