

# **Описание товара Канальная сплит-система Dantex**

## **RK-18BHT2N/RK-18HT2NE-W City**



### **Описание**

Канальный кондиционер Dantex City поставляется вместе с внешним блоком и проводным пультом управления. Внутренний блок выполнен в тонком корпусе, что значительно упростит процесс установки и подключения. Таким образом, высота и, соответственно, объем комнаты можно заметно увеличить.

### **Особенности и преимущества RK-18BHT2N/RK-18HT2NE-W City:**

- Тонкий корпус - Усовершенствованный тонкий корпус внутреннего блока сплит-системы канального типа. Высота (толщина внутреннего блока 18 кВт/ч составляет всего 220 мм) позволяет увеличить высоту потолка и увеличить полезный объем помещения
- Усовершенствованная конструкция испарителя - Благодаря обновленной V-образной конструкции испарителя увеличивается площадь теплообмена и повышает эффективность теплообменного процесса в целом
- Лёгкое обслуживание - Удобство очистки и обслуживания. Удобство и экономия времени и средств на процессах очистки фильтра и регламентного обслуживания кондиционера
- Подключение дренажа с двух сторон - Возможность подключения дренажа слева или справа, что позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже
- Удобство забора воздуха - Два способа забора воздуха: снизу или с торца (опция). Что позволяет реализовать различные технические решения при организации процесса охлаждения воздуха
- Беспроводной пульт управления GYKQ-52E (Опция).

### **Характеристики**

Страна бренда

Великобритания

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Страна сборки                              | Китай                |
| Цвет                                       | серебристый          |
| Электропитание                             | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес                                        | 56.5 кг              |
| Площадь помещения                          | 50 кв. м.            |
| Инверторное управление                     | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 32                   |
| Мощность охлаждения                        | 5.2 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU          | 18 (до 50-60 м.кв)   |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 2.2 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                     | 770                  |
| Wi-fi управление                           | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Канальный            |
| Хладагент                                  | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 60.5 × 92 × 21 см    |
| Вес (внутренний блок)                      | 22 кг                |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 2.2 кВт              |
| Мощность обогрева                          | 5.2 кВт              |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | 0 — 43               |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 12.7                 |
| Максимальная длина трассы                  | 25 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 28.8 × 78 × 59 см    |
| Вес (внешний блок)                         | 34.5 кг              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 49                   |
| Внешнее статическое давление, Па           | 70                   |
| Бренд                                      | Dantex               |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.