

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Leberg LS-09OLI3/LU-09OLI3 Ocean 3 Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/leberg_ls_09oli3_lu_09oli3_ocean_3_inverter



Описание

Настенный кондиционер Leberg серии OCEAN 3 работает по инверторной технологии компрессора. Данное решение уменьшает потребление энергии и увеличивает скорость набора заданной температуры. В комплекте поставляется удобный пульт управления, с помощью которого легко выставить нужный режим работы.

Особенности и преимущества Leberg LS-09OLI3/LU-09OLI3 Ocean 3 Inverter:

- DC-Инверторная сплит-система
- Класс энергоэффективности A
- Режимы работы: авто, охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Работа на холод до +50 °C
- Работа на тепло до +30 °C
- Фотокаталитический нано фильтр
- Фильтр грубой очистки
- Дистанционное управление
- LED дисплей

- Функция DIRECT
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Функция SHORTCUT
- Датчик утечки хладагента
- Авторестарт
- Авторазморозка
- Теплый старт
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Низкий уровень шума
- Надежный компрессор GMCC
- Golden Fin покрытие теплообменников
- Антигрибковое покрытие внутреннего блока
- Антикоррозийное покрытие внешнего блока
- Удобный монтаж и обслуживание
- Гарантия на оборудование до 5 лет.

Характеристики

Страна бренда	Норвегия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Вес	25.6 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	22
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.823 кВт
Расход воздуха, м³/час	380
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32

Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Вес (внутренний блок)	7.6 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.812 кВт
Мощность обогрева	3 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	0 — 50
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	25.2 × 66.8 × 46.9 см
Вес (внешний блок)	18 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52.5
Коэффициент эффективности COP	3.69
Коэффициент эффективности EER	3.28
Бренд	Leberg

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.