

# Описание товара Кассетная сплит-система Haier

## AB105S1LH2FA/1U105S1LS2FB



### Описание

Haier серии ECO R32 - кассетный полупромышленный кондиционер инверторного типа с функцией дежурного отопления, внутренние блоки которого имеют компактные размеры, отличный дизайн, высокий уровень стандартной комплектации. Они специально спроектированы для установки в подвесной потолок Армстронг или подвесной потолок другой конструкции. Схема распределения воздушного потока предполагает четырехстороннюю подачу воздуха в помещение. Возврат воздуха осуществляется из центральной решетки. Стандартно кассетные внутренние блоки Haier укомплектованы ИК-пультами дистанционного управления, которые имеют информативную панель индикации, удобные клавиши управления. Кондиционер заправлен хладагентом нового поколения R32.

### **Особенности и преимущества Haier AB105S1LH2FA/1U105S1LS2FB:**

- Режим бесшумной работы QUIET
- Встроенный дренажный насос
- Экологически безопасный фреон R32
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим осушения
- Подмес воздуха
- Карта доступа для отелей
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Антикоррозийная защита
- Широкий диапазон напряжения
- Самодиагностика

- Инверторный двигатель вентилятора
- WiFi (опция)

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	82 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	35
Мощность охлаждения	9 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.9 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1260
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 20.4 см
Вес (внутренний блок)	27 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.15 кВт
Мощность обогрева	10.5 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-25 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37.2 × 92 × 76 см
Вес (внешний блок)	55 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58

Коэффициент эффективности COP	3.3
Коэффициент эффективности EER	3.05
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5 см
Бренд	Haier

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.